

Candado móvil con llave MiniSaver™

K67890WW



Información del producto

Profundo	16mm
Ancho	159mm
Alto	149mm
Peso bruto	0.27kg

Información del packing del producto

Profundo	156mm
Ancho	156mm
Alto	18mm
Peso bruto	0.27kg
UPC #	085896678908
Unidad de Cantidad	1

Información del master carton

Profundo	356mm
Ancho	346mm
Alto	175mm
Peso bruto	7.39kg
UPC #	50085896678903
Unidad de Cantidad	25

Envío de Información

Minimum Order Quantity	25
Período de Garantía	60

Información General

% Reciclado	0
--------------------	---

Descripción producto

Es la solución de seguridad perfecta para los dispositivos ultradelgados modernos como los Ultrabooks y las tabletas, que de otro modo resultarían vulnerables al robo. El MiniSaver cuenta con la tecnología de bloqueo Cleat™, gracias a la cual el candado se puede insertar en cualquier dispositivo con ranura Kensington Security Slot o minirranura Kensington Mini Security Slot.

Características

- Es la solución de seguridad perfecta para los dispositivos ultradelgados modernos como los Ultrabooks y las tabletas, que de otro modo resultarían vulnerables al robo. El MiniSaver cuenta con la tecnología de bloqueo Cleat™, gracias a la cual el candado se puede insertar en cualquier dispositivo con ranura Kensington Security Slot o minirranura Kensington Mini Security Slot.
- La tecnología de bloqueo Cleat™ emplea “garras” retráctiles para anclar con fuerza el dispositivo al candado
- Al estar desplazada del cuerpo del candado, la carcasa principal libera espacio de puertos y conectores que resulta muy útil para los accesorios de otros dispositivos
- La sencilla activación pulsando un botón permite manejar el Cleat con una mano e insertarlo y fijarlo en la ranura de seguridad
- El cable de acero al carbono es resistente a los cortes y se ancla al escritorio, a la mesa o a cualquier estructura fija
- El programa Register & Retrieve™ le permite solicitar llaves de repuesto

Especificaciones

- **Estructura del cable** 7x7
- **Gestión de candados** Estándar
- **Grosor del cable (mm)** 5
- **Longitud del cable (ft/m)** 6/1.8