



Local	AL-M1400	AL-M2300D	EPL-6200	AL-M2400D	AL-MX14								
En red		AL-M2300DN	EPL-6200N	AL-M2400DN		AL-MX20DN	AL-MX14NF*1			EPL-N3000	AL-M4000N	AL-M7000N	AL-M8000N
Dúplex		AL-M2300D	EPL-6200DTN	AL-M2400D						EPL-N3000D	AL-M4000DN	AL-M7000DN	AL-M8000DN
Bandeja de papel adicional		AL-M2300DT	Opcional	AL-M2400DT						EPL-N3000T	AL-M4000TN	AL-M7000TN	AL-M8000TN
Red + bandeja de papel + dúplex		AL-M2300DTN	EPL-6200DTN	AL-M2400DTN		AL-MX20DTN		AL-MX20DTNF*1		EPL-N3000DT	AL-M4000DTN	AL-M7000DTN	AL-M8000DTN

\*1 En algunos países es posible que no estén disponibles algunos o todos los productos con Wi-Fi/fax. Los modelos mostrados incluyen configuración local.

# IMPRESORAS MONOCROMO EPSON PARA EMPRESAS

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				USO DEL PAPEL		ESPECIFICACIONES DE CONTROLADOR			Interfaces	Otras funciones	Tamaño (mm) y peso de la unidad principal (kg)	Rendimiento de los cartuchos de tóner**
	Velocidad de impresión (A4)	Resolución máxima	Impresión de la primera página (A4)	Máxima carga de trabajo mensual	Entrada de papel (estándar/máx.)	Duplex	Procesador	Memoria (estándar/máx.)	Emulaciones				
<b>Epson AcuLaser M1400</b>	24 ppm	1200 x 1200 ppp	11 segundos	20.000 páginas	150 hojas/150 hojas	Manual	150 MHz	64 MB/64 MB	GDI	Compatible con USB 2.0	–	358 x 197 x 208 4,6 kg	Capacidad estándar 1.000 páginas** Alta capacidad 2.200 páginas**
<b>Serie Epson EPL-6200</b>	20 ppm	1200 RIT**2	10,3 segundos	30.000 páginas	250 hojas/750 hojas	Opcional: C12C802051 requiere la bandeja de papel adicional De serie en las versiones D	200 MHz	EPL-6200: 16 MB/144 MB EPL-6200N: 16 MB/272 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X	EPL-6200: Paralelo, compatible con USB 2.0 EPL-6200N: Ethernet adicional	–	407 x 436 x 261 7 kg	Capacidad estándar 3.000 páginas** Alta capacidad 6.000 páginas**
<b>Serie Epson AcuLaser M2300D</b>	30 ppm	1200 x 1200 ppp	6 segundos	20.000 páginas	300 hojas/550 hojas	Estándar	300 MHz	M2300D: 32 MB/288 MB M2300DN: 64 MB/320 MB	PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X	AL-M2300D: Paralelo, compatible con USB 2.0 AL-M2300DN: Ethernet compatible con USB 2.0	–	378 x 390 x 255 11,5 kg	3.000 páginas**
<b>Serie Epson AcuLaser M2400D</b>	35 ppm	1200 x 1200 ppp	7 segundos	50.000 páginas	300 hojas/800 hojas	Estándar	300 MHz	M2400D: 32 MB/288 MB M2400DN: 64 MB/320 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X, PDF 1,3	AL-M2400D: Paralelo, compatible con USB 2.0 AL-M2400DN: Ethernet compatible con USB 2.0	–	378 x 390 x 255 11,5 kg	Capacidad estándar 3.000 páginas** Alta capacidad 8.000 páginas**
<b>Serie Epson EPL-N3000</b>	34 ppm	1200 RIT**2	7 segundos	150.000 páginas	700 hojas/1.800 hojas	Opcional: C12C802101 De serie en las versiones D	300 MHz	64 MB/512 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X	Ethernet, paralelo, compatible con USB 2.0	–	428 x 468 x 404 20,9 kg	17.000 páginas**
<b>Serie Epson AcuLaser M4000N</b>	43 ppm	1200 x 1200 ppp	7,9 segundos	200.000 páginas	700 hojas/1.800 hojas	Opcional: C12C802481 De serie en las versiones D	500 MHz	64 MB/576 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1,3	Ethernet, paralelo, compatible con USB 2.0	–	428 x 480 x 404 21,5 kg	20.000 páginas**
<b>Serie Epson AcuLaser M7000N</b>	A4: 32 ppm A3: 17,4 ppm	1200 x 1200 ppp	8,5 segundos	100.000 páginas	380 hojas/1.380 hojas	Opcional: C12C802712 De serie en las versiones D	288 MHz	64 MB/320 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1,6	Gigabit Ethernet, paralelo opcional, compatible con USB 2.0	–	518 x 414,5 x 333 21 kg	15.000 páginas**
<b>Serie Epson AcuLaser M8000N</b>	A4: 44 ppm A3: 25 ppm	1200 x 1200 ppp	7,8 segundos	200.000 páginas	650 hojas/2.150 hojas	Opcional: C12C802552 De serie en las versiones D	500 MHz	128 MB/576 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1,3	Ethernet, paralelo, compatible con USB 2.0	–	518 x 429 x 380 22,5 kg	15.000 páginas**
<b>Serie Epson AcuLaser MX14</b>	24 ppm	1200 x 1200 ppp	11 segundos	20.000 páginas	160 hojas/160 hojas	Manual	300 MHz	128 MB/128 MB	GDI	AL-MX14: compatible con USB 2.0 AL-MX14NF: Ethernet adicional, fax RJ-11	AL-MX14: copia, escanea AL-MX14NF: copia, escanea, envía por fax	AL-MX14: 410 x 389 x 299 AL-MX14NF: 410 x 389 x 318 AL-MX14: 8,9 kg AL-MX14NF: 9,9 kg	Capacidad estándar 1.000 páginas** Alta capacidad 2.200 páginas**
<b>Serie Epson AcuLaser MX20DN</b>	28 ppm	1200 x 1200 ppp	6 segundos	20.000 páginas	300 hojas/800 hojas	Estándar	400 MHz	256 MB/512 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X, PDF 1,6	Ethernet, Compatible con USB 2.0 y USB Host 2.0	AL-MX20DN: copia, escanea AL-MX20DNF: copia, escanea, envía por fax	494 x 430 x 448 18,5 kg	Capacidad estándar 3.000 páginas** Alta capacidad 8.000 páginas**

\*\* Informe de prueba de rendimiento ISO/IEC 19752 \*\* Tecnología de mejora de la resolución Epson. \*\* Las cifras mencionadas se basan en el número de hojas A4 impresas en condiciones de impresión continua con una cobertura del 5%.

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación: Madrid  
Complejo Empresarial Avalon  
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C  
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.  
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.